DEVELON

Europe

Gamme complète

MINI-PELLES

		DX10Z-7	DX17Z-7
Poids opérationnel	kg	1165	1850
Puissance du moteur	Ch / kW à tr/min	10.33/7.4 @ 2050	16.5/11.9 @ 2400
Capacité de godet (SAE)	m^3	0.024	0.04

DX50Z-7	DX55R-7	DX62R-7
5438	5740	6216
48.8/36.6 @ 2200	48.8/36.6 @ 2200	59.4/44.3 @ 2300
0.16	0.16	0.175

		DX10Z-7	DX17Z-7	DX19-7	DX27Z-7
Poids opérationnel	kg	1165	1850	1885	2705
Capacité de godet (SAE)	m^3	0.024	0.04	0.04	0.08
Vitesse de pointe	km/h	3.4 - 1.7	2.21 - 4.09	2.06 - 3.73	2.5 - 4.3
Modèle du moteur	-	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D902	Develon D17
Puissance	Ch / kW à tr/min	10.33/7.4 @ 2050	16.5/11.9 @ 2400	16.5/11.9 @ 2400	24.8/18.4 @ 2400
Conformité antipollution	-	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Portée de fouille	mm	3400	3910	3940	4655
Profondeur de fouille	mm	1815	2240	2340	2645
Hauteur d'attaque	mm	2205	3730	3470	2935
Longueur	mm	3010	3531	3837	4191
Largeur	mm	1100 (730)	1290 (994)	1290 (994)	1550
Hauteur	mm	2220	2320	2299	2275

DX19-7	DX27Z-7	DX35Z-7
1885	2705	3499
16.5/11.9 @ 2400	24.8/18.4 @ 2400	24.8/18.4 @ 2400
0.04	0.08	0.11

DX63-7	DX85R-7
6218	9520
59.4/44.3 @ 2100	65/48.5 @ 2100
0.175	0.28

DX35Z-7	DX50Z-7	DX55R-7	DX62R-7	DX63-7	DX85R-7
3499	5438	5740	6216	6218	9520
0.11	0.16	0.16	0.175	0.175	0.28
2.6 - 4.7	2.6 - 4.4	2.6 - 4.4	2.8 - 4.7	2.8 - 4.7	2.7 - 4.7
Develon D17	Develon D18	Develon D18	Develon D24	Develon D24	Develon D24
24.8/18.4 @ 2400	48.8/36.4 @ 2200	48.8/36.4 @ 2200	65/44.3 @ 2300	65/44.3 @ 2300	65/48.5 @ 2100
Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
5355	5945	6090	6610	6440	7530
3275	3480	3630	4095	4095	4665
3580	5575	5680	6025	6025	7035
4760	5386	5400	5631	5571	6265
1700	1980	1980	1980	1980	2250
2479	2575	2575	2575	2575	2657

PELLES SUR PNEUS

		DX57W-7	DX100W-7
Poids opérationnel	kg	5800	10700
Puissance du moteur	Ch / kW à tr/min	52,3 / 42,5 à 2400	100 / 75 à 2000
Capacité de godet (SAE)	m³	0,175	0,3

DX165W-7	DX170W-7
17400 - 18900	17700 - 19300
137 / 102 à 2200	152 / 113 à 2000
0,7	0,75

		DX57W-7	DX100W-7	DX140W-7
Poids opérationnel	kg	5800	10700	15800 - 17000
Capacité de godet (SAE)	m³	0,175	0,3	0,6
Vitesse de pointe	km/h	10 - 30	5,4 - 37,4	3,5 - 37
Modèle du moteur	-	Develon D24	Develon D34	Develon DL06V
Puissance	Ch / kW à tr/min	52,3 / 42,5 à 2400	100 / 75 à 2000	137 / 103 à 2000
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V	Phase V
Portée de fouille	mm	6108	7820	7585
Profondeur de fouille	mm	3495	4245	4490
Hauteur d'attaque	mm	5976	8265	8195
Longueur	mm	5896	5713	8043
Largeur	mm	1947	2450	2495
Hauteur	mm	2861	3011	3052
Longueur de balancier	mm	1600	2250	2100

DX140W-7	DX160W-7
15800 - 17000	17500 - 18100
137 / 103 à 2000	137 / 103 à 2000
0,6	0,7

DX190W-7	DX210W-7
18320 - 20410	21900 - 23000
174 / 130 à 1900	189 / 141 à 1900
0,8	0,9

DX160W-7	DX165W-7	DX170W-7	DX190W-7	DX210W-7
17500 - 18100	17400 - 18900	17700 - 19300	18320 - 20410	21900 - 23000
0,7	0,7	0,75	0,8	0,9
3,5 - 37	3 - 34	3,0 - 37	3,5 - 37	4,0 - 35
Develon DL06V	Perkins 1204J	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
137 / 103 à 2000	137 / 102 à 2200	152 / 113 à 2000	174 / 130 à 1900	189 / 141 à 1900
Phase V	Phase V	Phase V	Phase V	Phase V
8235	8235	8875	9255	9980
5020	5020	5315	5725	6160
8850	8850	9140	9440	10140
8205	8205	8644	8867	9477
2495	2490	2530	2530	2530
3052	3102	3087	3131	3155
2500	2500	2500	2600	3000

PELLES SUR CHENILLES

		DX140LCR-7	DX140LC-7
Poids opérationnel	kg	15500	14400
Puissance du moteur	Ch / kW à tr/min	115 / 86 à 2000	115 / 86 à 2000
Capacité de godet (SAE)	m³	0,75	0,75

DX210LC-7	DX210NLC-7
21700	21700
166 / 124 à 1800	166 / 124 à 1800
1,2	1,2

		DX140LCR-7	DX140LC-7	DX160LC-7HT
Poids opérationnel	kg	15500	14400	16800
Capacité de godet (SAE)	m³	0,75	0,75	0,8
Vitesse de pointe	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,3 - 3,7
Modèle du moteur	-	Develon D34 G2	Develon D34 G2	Develon D34 G2
Puissance	Ch / kW à tr/min	115 / 86 à 2000	115 / 86 à 2000	115 / 86 à 2000
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V	Phase V
Portée de fouille	mm	8285	8285	8285
Profondeur de fouille	mm	5485	5635	5635
Hauteur d'attaque	mm	9265	8660	8660
Longueur	mm	7360	7685	7685
Largeur	mm	2590	2590	2590
Hauteur	mm	2835	2785	2785
Longueur de balancier	mm	2500	2500	2500

DX160LC-7HT	DX210-7
16800	21300
115 / 86 à 2000	166 / 124 à 1800
0,8	1,1

DX225LC-7X	DX235LC-7
23300	23000
174 / 129 à 1800	174 / 129 à 1800
1,3	1,4

DX210-7	DX210LC-7	DX210NLC-7	DX225LC-7X	DX235LC-7
21300	21700	21700	23300	23000
1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
3,2 - 5,9	3,2 - 5,9	3,2 - 5,9	3,1 - 5,5	3,0 - 5,3
Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
166 / 124 à 1800	166 / 124 à 1800	166 / 124 à 1800	174 / 129 à 1800	174 / 129 à 1800
Phase V	Phase V	Phase V	Phase V	Phase V
9535	9535	9535	9865	9895
6270	6270	6270	6590	6595
9330	9330	9330	9620	9555
9445	9445	9445	9570	9522
2800	2990	2540	2990	2990
3139	3139	3139	3005	3139
2600	2600	2600	2900	2900

PELLES SUR CHENILLES

		DX235LCR-7	DX245NHD-7
Poids opérationnel	kg	24300	25100
Puissance du moteur	Ch / kW à tr/min	174 / 129 à 1800	174 / 129 à 1800
Capacité de godet (SAE)	m³	1,4	1,3

DX350LC-7	DX380LC-7
40200	43500
285,6 / 213 à 1800	326 / 240 à 1800
1,85	2,0

		DX235LCR-7	DX245NHD-7	DX255LC-7
Poids opérationnel	kg	24300	25100	25700
Capacité de godet (SAE)	m³	1,4	1,3	1,5
Vitesse de pointe	km/h	3,2 - 5,8	3,0 - 5,3	3,2 - 5,6
Modèle du moteur	-	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
Puissance	Ch / kW à tr/min	174 / 129 à 1800	174 / 129 à 1800	189 / 141,3 à 1900
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V	Phase V
Portée de fouille	mm	9830	9465	10175
Profondeur de fouille	mm	6680	6095	6810
Hauteur d'attaque	mm	10805	9450	9705
Longueur	mm	8970	9566	10080
Largeur	mm	2990	2540	3000 - 3200
Hauteur	mm	3123	3190	3200
Longueur de balancier	mm	2900	2400	3000

DX255LC-7	DX300LC-7
25700	31500
189 / 141,3 à 1900	271 / 202 à 1800
1,5	1,7

DX420LC-7	DX490LC-7
43500	50400
344,4 / 257 à 1800	394 / 294 à 1800
2,2	3,0

DX300LC-7	DX350LC-7	DX380LC-7	DX420LC-7	DX490LC-7
31500	40200	43500	43500	50400
1,7	1,85	2,0	2,2	3,0
3,0 - 5,5	3,5 - 5,7	3,0 - 5,4	3,2 - 5,3	3,2 - 5,6
Develon DL08V	Develon DL08V	Scania DC09	Scania DC13	Scania DC13
271 / 202 à 1800	285,6 / 213 à 1800	326 / 240 à 1800	344,4 / 257 à 1800	394 / 294 à 1800
Phase V	Phase V	Phase V	Phase V	Phase V
10725	10980	11170	11430	12125
7305	7540	7415	7635	7790
10325	10325	10435	10615	11050
10605	11350	11285	11740	12230
3000 - 3200	3000 - 3280	3000 - 3350	3350	2990 - 3490 3340 - 3900
3050	3390	3415	3355	3350
3100	3200	3200	3250	3350

PELLES SUR CHENILLES

DX530LC-7

Poids opérationnel	kg	52900
Puissance du moteur	Ch / kW à tr/min	394 / 294 à 1800
Capacité de godet (SAE)	m^3	3,3

DX800LC-7

79500

539 / 402 à 2100

2,9 - 4,8

DX1000LC-7

99500

629 / 469 à 2000

3,2 - 5,6

		DX530LC-7	DX800LC-7	DX1000LC-7
Poids opérationnel	kg	52900	79500	99500
Capacité de godet (SAE)	m^3	3,3	4,6	6,8
Vitesse de pointe	km/h	3,2 - 5,6	2,9 - 4,8	3,2 - 5,6
Modèle du moteur	-	Scania DC13	Perkins 2506	Perkins 2806
Puissance	Ch / kW à tr/min	394 / 294 à 1800	539 / 402 à 2100	629 / 469 à 2000
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V	Phase V
Portée de fouille	mm	10735	11250	12430
Profondeur de fouille	mm	6755	6685	7260
Hauteur d'attaque	mm	9630	10700	12425
Longueur	mm	11530	12230	11530
Largeur	mm	2990 - 3490 3340 - 3900	3400 - 4000	3440 - 4200
Hauteur	mm	3350	3540	3615
Longueur de balancier	mm	2900	3350	2900

CHARGEUSES SUR PNEUS

DL200-7

Poids opérationnel	kg	12047
Puissance du moteur	Ch / kW à tr/min	144 / 106 à 2200
Capacité de godet (SAE)	m^3	2,0

DL220-7

13300

160 / 119 à 2100

2,3

DL250-7

13900

172 / 128 à 2100

2,5

		DL200-7	DL220-7	DL250-7
Poids opérationnel	kg	12047	13300	13900
Gamme de godets (GP)	m^3	1,9 - 2,2	2,2 - 2,5	2,4 - 2,7
Modèle du moteur	-	Perkins 1204J	Develon DL06	Develon DL06
Puissance	Ch / kW à tr/min	144 / 106 à 2200	160 / 119 à 2100	172 / 128 à 2100
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V	Phase V
Capacité de godet (SAE)	m^3	2,0	2,3	2,5
Charge de basculement (machine alignée / braquée à 40 °)	kg	10124 / 8933	10652 / 9383	11015 / 9696
Hauteur de déversement max. (au pivot)	mm	3716	3853	3853
Force d'arrachement	kN	98	97	116
Vitesse de pointe	km/h	40	40	40
Rayon de braquage au godet	mm	5414	6016	6115
Pneumatiques	-	20.5 R25	20.5 R25	20.5 R25
Longueur	mm	7208	7458	7487
Largeur hors tout - Aux pneus	mm	2539	2539	2539
Hauteur	mm	3313	3313	3313

CHARGEUSES SUR PNEUS

		DL280-7	DL320-7
Poids opérationnel	kg	15562	19493
Puissance du moteur	Ch / kW à tr/min	190 / 141 à 2000	271 / 202 à 1800
Capacité de godet (SAE)	m^3	2,8	3,3

DL420CVT-7	DL480-7
23990	26444
326 / 240 à 1800	345 / 257 à 1800
4,5	4,8

		DL280-7	DL320-7	DL380-7
Poids opérationnel	kg	15562	19493	20269
Gamme de godets (GP)	m^3	2.7 - 3.1	3.3 - 3.8	3.7 - 4.1
Modèle du moteur	-	Develon DL06	Develon DL08	Develon DL08
Puissance	Ch / kW à tr/min	190 / 141 @ 2000	271 / 202 @ 1800	271 / 202 @ 1800
Conformité antipollution	-	Stage V	Stage V	Stage V
Capacité de godet (SAE)	m^3	2.8	3.3	3.7
Charge de basculement (machine alignée / braquée à 40 °)	kg	12247/ 10765	15948/ 14079	16248/ 14341
Hauteur de déversement max. (au pivot)	mm	3934	4175	4175
Force d'arrachement	kN	140	170	181
Vitesse de pointe	km/h	40	40	40
Rayon de braquage au godet	mm	6182	6748	6797
Pneumatiques	-	20.5 R25	23.5 R25	23.5 R25
Longueur	mm	7669	8530	8530
Largeur hors tout - Aux pneus	mm	2550*	2845	2845
Hauteur	mm	3360	3511	3511

* Jantes étroites

DL380-7	DL420-7
20269	23990
271 / 202 à 1800	345 / 257 à 1800
3,9	4,5

DL550-7	DL580-7
33209	34311
380 / 283 à 1800	400 / 294 à 1800
5,4	6,0

DL420-7	DL420CVT-7	DL480-7	DL550-7	DL580-7
23990	23990	26444	33209	34311
4.3 - 5.0	4.3 - 5.0	4.8 - 5.3	5.4 - 5.9	6.0 - 6.6
Scania DC13	Scania DC09	Scania DC13	Scania DC13	Scania DC13
345 / 257 @ 1800	326 / 240 @ 1800	345 / 257 @ 1800	380 / 283 @ 1800	400 / 294 @ 1800
Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
4.3	4.3	4.8	5.4	6.0
19351/ 17071	19351/ 17071	20717/ 18282	24830/ 21897	27355/ 24315
4265	4265	4519	4806	4996
183	183	224	230	264
40	40	40	40	40
7065	7065	7352	7573	7596
26.5 R25	26.5 R25	26.5 R25	29.5 R25	29.5 R25
9138	9138	9454	9885	10059
2982	2982	3095	3289	3289
3660	3660	3635	3863	3863

CHARGEUSES SUR PNEUS COMPACTES

		DL60-7
Poids opérationnel	kg	3750
Puissance du moteur	Ch / kW	66 / 48,5
Capacité de godet (SAE)	m^3	0,6

DL80TL-7
5200
75 / 55
0,9

		DL60-7	DL65-7
Poids opérationnel	kg	3750	3650
Gamme de godets (GP)	m^3	0,4 - 1,2	0,4 - 1,2
Modèle du moteur	-	Kubota V2403	Kubota V2403
Puissance	Ch / kW	66 / 48,5	66 / 48,5
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V
Capacité de godet (SAE)	m^3	0,6	0,6
Charge de basculement (machine alignée / braquée à 40 °)	kg	2160/1840	2325/1985
Hauteur de levage max. palettes	mm	3290	2670
Vitesse de pointe	km/h	30	30
Pneumatiques	-	11.5 / 80 - 15.3	11.5 / 80 - 15.3
Longueur	mm	4660	4595
Largeur hors tout - Aux pneus	mm	1340	1340
Hauteur	mm	2275	2275

DL65-7	DL80-7
3650	5200
66 / 48,5	75 / 55
0,6	0,9

DL85-7
5100
75 / 55
0,9

DL80-7	DL80TL-7	DL85-7
5200	5200	5100
0,6 - 2,0	0,6 - 2,0	0,6 - 2,0
Kubota V3307	Kubota V3307	Kubota V3307
75 / 55	75 / 55	75 / 55
Phase V	Phase V	Phase V
0,9	0,9	0,9
2965/2480	2430/2050	3220/2735
3500	4350	2850
20 - 35	20 - 35	20 - 35
11.5 / 80 - 15.3	11.5 / 80 - 15.3	11.5 / 80 - 15.3
5002	5310	4993
1460	1460	1460
2523	2523	2523

TOMBEREAUX ARTICULÉS

Charge utile max.	kg
Puissance max. (ISO 3046)	kW à tr/min
Capacité de la benne, en dôme (sans / avec hayon)	m^3

DA45-7
41000
368 à 2100
24,4 / 26,1

		DA30-7
Vitesse de pointe en marche avant	km/h	6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
Vitesse de pointe en marche arrière	km/h	6 - 8 - 11 - 16
Modèle du moteur	-	Scania DC09
Puissance	kW à tr/min	276 à 2100
Conformité antipollution	-	Phase V
Boîte de vitesses	-	ZF 8 - EP320
Poids à vide, essieu avant / arrière	kg	12700 / 10500
Poids en charge, essieu avant / arrière	kg	15872 / 35328
Poids à vide	kg	23200
Longueur	mm	9534
Largeur	mm	2967
Hauteur totale	mm	3560

DA30-7

28000
276 à 2100
16,8 / 17,8

DA45-7 4X4

41000
368 à 2100
25,7

DA45-7	DA45-7 4X4
5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55	5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
5 - 8 - 11 - 16	5 - 8 - 11 - 16
Scania DC13	Scania DC13
368 à 2100	368 à 2100
Phase V	Phase V
ZF 8 - EP420	ZF 8 - EP420
14200 / 15900	14500 / 16000
22041 / 49059	22165 / 49335
30100	30500
10590	10187
3475	3990
3850	3850

APPLICATIONS SPÉCIALES

SLR et Semi-SLR		DX225LC-7 SLR
Poids opérationnel	kg	24600
Capacité de godet (SAE)	m^3	0,39
Vitesse de pointe	km/h	3,1 - 5,5
Modèle du moteur	-	Develon DL06V
Puissance	Ch / kW à tr/min	174 / 129 à 1800
Conformité antipollution	-	Phase V
Portée de fouille	mm	15365
Profondeur de fouille	mm	11660
Hauteur d'attaque	mm	13045
Longueur	mm	12390
Largeur	mm	3190
Hauteur	mm	3385

DX300LC-7 SLR	DX530LC-7 Semi-SLR	DX530LC-7 SLR
33000	51900	52200
0,64	1,27	0,92
3,0 - 5,5	3,2 - 5,6	3,2 - 5,6
Develon DL08P	Scania DC13	Scania DC13
271 / 202 à 1800	394 / 294 à 1800	394 / 294 à 1800
Phase V	Phase V	Phase V
17510	16060	19615
13780	11795	15125
14195	12755	14435
14320	14155	16195
3400	3340 - 3900	3340 - 3900
3475	3910	4070

PELLES DE MANUTENTION



Pelle de manutention		DX230WMH-7 Balancier col de cygne	DX230WMH-7 Balancier droit
Poids opérationnel	kg	24017	24317
Vitesse de pointe	km/h	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
Modèle du moteur	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Puissance (SAE J1995)	Ch / kW à tr/min	189 / 141 à 1900	189 / 141 à 1900
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V
Hauteur max. au pivot de godet	mm	11400	11600
Portée de travail max.	mm	10000	10000
Profondeur de travail max.	mm	4300	4000
Longueur de la flèche	mm	6100	6100
Longueur de balancier	mm	4200	4000
Rayon d'orientation min.	mm	2700	2700
Elévation de la cabine	mm	2500	2500

Pelle de manutention		DX250WMH-7 Balancier col de cygne	DX250WMH-7 Balancier droit
Poids opérationnel	kg	25397	25672
Vitesse de pointe	km/h	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
Modèle du moteur	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Puissance (SAE J1995)	Ch / kW à tr/min	189 / 141 à 1900	189 / 141 à 1900
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V
Hauteur max. au pivot de godet	mm	12100	11900
Portée de travail max.	mm	10700	10400
Profondeur de travail max.	mm	4700	4100
Longueur de la flèche	mm	6500	6500
Longueur de balancier	mm	4500	4000
Rayon d'orientation min.	mm	2700	2700
Elévation de la cabine	mm	2500	2500

BRAS MONOLITHIQUE

Bras de démolition		DX140DM-7
Poids en ordre de marche	kg	22500
Vitesse de rotation maximale	tr/min	10.13
Modèle de moteur	-	Develon G2 D34
Puissance SAE J1995	ch/kW @ tr/min	115/86 @ 1800
Norme d'émission	-	Stage V
Nombre de cylindres	-	4
Poids maximal de l'outil	kg	1450
Hauteur de la broche	mm	16100
Longueur totale	mm	2859
Longueur totale (sans bras)	mm	4130
Largeur de la superstructure	mm	2590
Largeur variable du châssis variable	mm	2520/3700
Hauteur totale	mm	3020
Largeur des patins	mm	500

BRAS INTERCHANGEABLE

		DX140DM-7 Démolition	DX140DM-7 Creusement
Poids en ordre de marche	kg	22300	21300
Vitesse de rotation maximale	tr/min	10.13	10.13
Modèle de moteur	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Puissance SAE J1995	ch/kW @ tr/min	115/86 @ 1800	115/86 @ 1800
Norme d'émission	-	Stage V	Stage V
Nombre de cylindres	-	4	4
Godet GP max	m3	-	0.76
Hauteur de l'axe (sans extension)	mm	14100	-
Hauteur de la broche (avec extension 2m)	mm	16100	-
Poids max. de l'outil	kg	1450	0.76 (m3)
Hauteur de la broche	mm	16100	8100
Longueur totale	mm	3773	3773
Longueur totale (sans bras)	mm	4304	4304
Largeur de la structure supérieure	mm	2327	2327
Largeur variable du châssis variable	mm	2520/3700	2520/3700
Hauteur totale	mm	2859	2859
Largeur des patins	mm	500/600	500

DÉMOLITION

Démolition		DX245DM-7 HRD	DX245DM-7 Excavation
Poids opérationnel	kg	30800	28900
Vitesse de pointe	km/h	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5
Modèle du moteur	-	Develon DL06P	Develon DL06P
Puissance (SAE J1995)	Ch / kW à tr/min	173 / 129 à 1800	173 / 129 à 1800
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V
Portée au pivot de godet	mm	12900	8170
Profondeur au pivot de godet	mm	ND	4785
Hauteur au pivot de godet	mm	18070	8155
Longueur hors tout	mm	11460	9590
Largeur de la tourelle	mm	2540	2540
Largeur aux chenilles (châssis rétracté - étendu)	mm	2540 ~ 3740	2540 ~ 3740
Hauteur hors tout	mm	3150	3150

Démolition		DX380DM-7 HRD	DX380DM-7 Excavation
Poids opérationnel	kg	47400	44800
Vitesse de pointe	km/h	3,0 - 5,4	3,0 - 5,4
Modèle du moteur	-	Scania DC09	Scania DC09
Puissance (SAE J1995)	Ch / kW à tr/min	327 / 240 à 1800	327 / 240 à 1800
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V
Portée au pivot de godet	mm	14500	10200
Profondeur au pivot de godet	mm	ND	5500
Hauteur au pivot de godet	mm	23000	9200
Longueur hors tout	mm	15200	11285
Largeur de la tourelle	mm	2990	2990
Largeur aux chenilles (châssis rétracté - étendu)	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Hauteur hors tout	mm	3148	3148

DÉMOLITION

Démolition		DX530DM-7 HRD	DX530DM-7 Excavation
Poids opérationnel	kg	60500	56800
Vitesse de pointe	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Modèle du moteur	-	Scania DC13	Scania DC13
Puissance (SAE J1995)	Ch / kW à tr/min	394 / 294 à 1800	394 / 294 à 1800
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V
Portée au pivot de godet	mm	16500	10300
Profondeur au pivot de godet	mm	ND	5965
Hauteur au pivot de godet	mm	27500	9690
Longueur	mm	18500	12230
Largeur	mm	2990	2990
Largeur aux chenilles (châssis rétracté - étendu)	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Hauteur	mm	3360	3360

Démolition		DX530DM-7 HRD (version spéciale)	DX530DM-7 Excavation (version spéciale)
Poids opérationnel	kg	70500	63000
Vitesse de pointe	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Modèle du moteur	-	Scania DC13	Scania DC13
Puissance (SAE J1995)	Ch / kW à tr/min	394 / 294 à 1800	394 / 294 à 1800
Conformité antipollution	-	Phase V	Phase V
Portée au pivot de godet	mm	18000	10300
Profondeur au pivot de godet	mm	ND	5965
Hauteur au pivot de godet	mm	31000	9690
Longueur	mm	22300	12230
Largeur	mm	2990	2990
Largeur aux chenilles (châssis rétracté - étendu)	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Hauteur	mm	3360	3360

DOZER

Modèle		DD130-7
Poids en ordre de marche	kg	14.500
Puissance du moteur	hp/kW @ rpm	157/2200
Force de traction max.	t	22

Performances de déplacement et vitesse de déplacement	km/h	9
Longueur totale avec lame et ripper	mm	6030
Longueur totale avec lame seule	mm	5035
Largeur totale (largeur des lames)	mm (LGP2/LGP1/XL)	3105/3345/ 3655
Version XL avec sabots de 560 mm	cm2	33818
Version LGP1 avec patins de 710 mm	cm2	42875
Version LGP2 avec sabots de760 mm	cm2	45895

DEVELON
DEVELON
DX 130

ACCESSOIRES

RIEN NE VOUS RÉSISTE !

Develon propose une gamme complète d'accessoires : godets, brise-roches, attaches rapides, fourches à palettes et bien d'autres encore ...
Pour : chargeuses sur pneus, pelles sur chenilles et pelles sur pneus Develon

INFORMATIONS SUR LES MACHINES

Vous pensez à acheter une machine ? Regardez les brochures qui vous intéressent, comparez les caractéristiques des machines et demandez un devis à votre concessionnaire Develon.

MAGASIN DE PIÈCES DÉTACHÉES EN LIGNE

Pour vous aider à acheter en ligne les authentiques pièces détachées d'origine Develon. Vous pouvez commander rapidement et facilement les pièces détachées dont vous avez besoin pour votre machine.

MA MACHINE

Grâce à un tableau de bord facile à utiliser, vous pouvez rapidement contrôler tous les paramètres et les coûts d'exploitation de votre machine.

SERVICE SUR MESURE

Recevez des messages d'avertissement quand votre machine a besoin d'une intervention et gérez son entretien de manière plus efficace grâce à un programme de maintenance correspondant au cycle de vie de la machine. Vous pouvez également demander directement une opération d'entretien et contrôler sa progression.

MUR DE RÉSEAUX SOCIAUX

Passez un bon moment avec Develon Construction Equipment !

POUR EN SAVOIR PLUS :

DEVELON Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2023 DEVELON D4600683-FR (03-23)

Certaines spécifications ne sont pas des mesures réelles. Elles sont basées sur des calculs techniques. Les spécifications sont données à titre de comparaison uniquement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les spécifications de votre machine Develon peuvent varier en raison de variations normales dans sa conception, sa fabrication, ses conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Les produits Develon présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.

DEVELON