

DOOSAN

Komplettsortiment |



Kompaktbagger



➔ **Dx10Z**



| | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 1200 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 10,1/7,4 bei 2000 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,025 |



➔ **Dx27Z**



➔ **Dx35Z**



➔ **Dx62R-3**



| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2705 | 3499 | 6250 |
| 21,0/15,4 bei 2400 | 24,8/18,2 bei 2200 | 60,3/44,3 bei 2100 |
| 0,08 | 0,11 | 0,175 |

➔ Kompaktbagger

| | Einheit | Dx10Z | Dx17Z |
|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 1200 | 1700 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,025 | 0,058 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2,1 - 3,1 | 2,5 - 4,0 |
| Motor | - | D722-E2B-BCZ-6 | D722-E2B-BCZ-7 |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 10,1/7,4 bei 2000 | 13,5/9,9 bei 2500 |
| Grabreichweite | mm | 3145 | 3971 |
| Grabtiefe | mm | 1820 | 2249 |
| Grabhöhe | mm | 2685 | 3378 |
| Länge | mm | 2793 | 3450 |
| Breite | mm | 1100 (710) | 1360 (980) |
| Höhe | mm | 2209 | 2297 |



➤ **Dx17Z** 

1700
13,5/9,9 bei 2500
0,058



➤ **Dx19** 

1900
13,5/9,9 bei 2500
0,065



➤ **Dx63-3** 

6370
60,3/44,3 bei 2100
0,175



➤ **Dx85R-3** 

8600
60,3/44,3 bei 2100
0,28

| Dx19 | Dx27Z | Dx35Z | Dx62R-3 | Dx63-3 | Dx85R-3 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1900 | 2705 | 3499 | 6250 | 6370 | 8600 |
| 0,065 | 0,08 | 0,11 | 0,175 | 0,175 | 0,28 |
| 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,3 | 2,6 - 4,7 | 2,6 - 4,7 | 2,6 - 4,7 | 2,7 - 4,7 |
| Kubota D722-E2B-BCZ-7 | Kubota D1105-E4B-BCZ-1 | Kubota D1703-M-D1-E4B-BC-2 | Yanmar 4TNV98 | Yanmar 4TNV98 | Yanmar 4TNV98 |
| 13,5/9,9 bei 2500 | 21,0/15,4 bei 2400 | 24,8/18,2 bei 2200 | 60,3/44,3 bei 2100 | 60,3/44,3 bei 2100 | 60,3/44,3 bei 2100 |
| 4257 | 4518 | 5230 | 6525 | 6355 | 7430 |
| 2565 | 2547 | 3117 | 4115 | 4115 | 4725 |
| 3701 | 4230 | 4804 | 6005 | 6005 | 6980 |
| 3812 | 4325 | 4823 | 5670 | 5685 | 6265 |
| 1360 (980) | 1550 | 1750 | 1980 | 1980 | 2300 |
| 2299 | 2438 | 2468 | 2550 | 2550 | 2640 |

Mobilbagger



DX57W-5



| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 5790 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 58/42,5 bei 2400 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,19 |



DX165W-5



| |
|--------------------|
| 16120 - 17920 |
| 139/102,1 bei 2000 |
| 0,24 - 0,76 |



DX170W-5



| |
|--------------------|
| 16630 - 18700 |
| 139/102,1 bei 2000 |
| 0,32 - 0,90 |

Mobilbagger

| | Einheit | DX57W-5 | DX140W-5 |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 5790 | 14450 - 16750 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,175 | 0,24 - 0,76 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 10 - 30 | 3,5 - 37 |
| Motor | - | Doosan D24 | Doosan DLo6P |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 58/42,5 bei 2400 | 139/102,2 bei 2000 |
| Grabreichweite | mm | 6108 | 7585 |
| Grabtiefe | mm | 3495 | 4490 |
| Grabhöhe | mm | 5976 | 8195 |
| Länge | mm | 6120 | 7420 |
| Breite | mm | 1920 | 2500 |
| Höhe | mm | 2855 | 3052 |



DX140W-5



14450 - 16750
139/102,2 bei 2000
0,24 - 0,76



DX160W-5



15040 - 17150
139/102,2 bei 2000
0,24 - 0,76



DX190W-5



19000 - 20500
176/129,4 bei 1900
0,38 - 0,93



DX210W-5



21390 - 21730
176/129,4 bei 1900
0,51 - 1,32

| DX160W-5 | DX165W-5 | DX170W-5 | DX190W-5 | DX210W-5 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15040 - 17150 | 16120 - 17920 | 16630 - 18700 | 19000 - 20500 | 21390 - 21730 |
| 0,24 - 0,76 | 0,24 - 0,76 | 0,32 - 0,90 | 0,38 - 0,93 | 0,51 - 1,32 |
| 3,5 - 37 | 3,5 - 37 | 3,0 - 37 | 3,0 - 35 | 4,0 - 35 |
| Doosan DLo6P | Perkins 1204F | Doosan DLo6P | Doosan DLo6P | Doosan DLo6 |
| 139/102,2 bei 2000 | 139/102,1 bei 2000 | 139/102,1 bei 2000 | 176/129,4 bei 1900 | 176/129,4 bei 1900 |
| 8670 | 8670 | 8875 | 9255 | 9980 |
| 5455 | 5455 | 5315 | 5725 | 6160 |
| 9565 | 9565 | 9140 | 9440 | 10140 |
| 7975 | 7934 | 8219 | 8750 | 9448 |
| 2500 | 2490 | 2530 | 2530 | 2530 |
| 3052 | 3102 | 3075 | 3134 | 3141 |

Kettenbagger



➔ DX140LCR-5



| | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 15100 - 15500 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 117/85,9 bei 2000 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,24 - 0,76 |



➔ DX225LC-5



| |
|------------------|
| 22100 - 23000 |
| 169/124 bei 1800 |
| 0,39 - 1,49 |



➔ DX235LC-5



| |
|------------------|
| 22800 - 23700 |
| 169/124 bei 1800 |
| 0,51 - 1,32 |

➔ Kettenbagger

| | Einheit | DX140LCR-5 | DX140LC-5 |
|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 15100 - 15500 | 14100 - 14600 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,24 - 0,76 | 0,24 - 0,76 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2,8 - 4,7 | 3,0 - 5,0 |
| Motor | - | Perkins 1204F | Perkins 1204F |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 117/85,9 bei 2000 | 117/85,9 bei 2000 |
| Grabreichweite | mm | 8285 | 8285 |
| Grabtiefe | mm | 5485 | 5635 |
| Grabhöhe | mm | 9265 | 8660 |
| Länge | mm | 7360 | 7685 |
| Breite | mm | 2590 | 2590 |
| Höhe | mm | 2835 | 2785 |



DX140LC-5



14100 - 14600
117/85,9 bei 2000
0,24 - 0,76



DX180LC-5



18100 - 19400
133/97,9 bei 2000
0,38 - 0,93



DX235NLC-5



22400 - 22800
169/124 bei 1800
0,51 - 1,32



DX235LCR-5



24300 - 25200
176/129,4 bei 1900
0,51 - 1,32

| DX180LC-5 | DX225LC-5 | DX235LC-5 | DX235NLC-5 | DX235LCR-5 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 18100 - 19400 | 22100 - 23000 | 22800 - 23700 | 22400 - 22800 | 24300 - 25200 |
| 0,38 - 0,93 | 0,39 - 1,49 | 0,51 - 1,32 | 0,51 - 1,32 | 0,51 - 1,32 |
| 3,1 - 5,1 | 3,0 - 5,5 | 3,0 - 5,5 | 3,0 - 5,5 | 3,2 - 5,8 |
| Perkins 1204F | Doosan DLo6P | Doosan DLo6P | Doosan DLo6 | Doosan DLo6 |
| 133/97,9 bei 2000 | 169/124 bei 1800 | 169/124 bei 1800 | 169/124 bei 1800 | 176/129,4 bei 1900 |
| 9190 | 9880 | 9465 | 9465 | 9820 |
| 6110 | 6580 | 6080 | 6080 | 6670 |
| 9170 | 9555 | 9450 | 9450 | 10795 |
| 8770 | 9495 | 9505 | 9505 | 8975 |
| 2540 - 2800 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
| 2925 | 2980 | 2985 | 2985 | 3080 |

Kettenbagger



➔ DX255LC-5



| | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 25400 - 26500 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 176/129,4 bei 1900 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,51 - 1,49 |



➔ DX380LC-5



| | | |
|------------------|--|--|
| 40200 - 41600 | | |
| 322/237 bei 1800 | | |
| 1,20 - 2,01 | | |



➔ DX420LC-5



| | | |
|------------------|--|--|
| 42600 - 44100 | | |
| 350/257 bei 1800 | | |
| 1,44 - 2,31 | | |

➔ Kettenbagger

| | Einheit | DX255LC-5 | DX300LC-5 |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 25400 - 26500 | 30900 - 32000 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,51 - 1,49 | 0,80 - 1,75 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 3,1 - 5,3 | 3,0 - 5,5 |
| Motor | - | Doosan DLo6 | Doosan DLo8P |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 176/129,4 bei 1900 | 275/202 bei 1800 |
| Grabreichweite | mm | 10175 | 10725 |
| Grabtiefe | mm | 6810 | 7305 |
| Grabhöhe | mm | 9705 | 10325 |
| Länge | mm | 10080 | 10570 |
| Breite | mm | 3000 - 3200 | 3000 - 3200 |
| Höhe | mm | 2995 | 3065 |



➔ DX300LC-5



30900 - 32000
275/202 bei 1800
0,80 - 1,75



➔ DX340LC-5



36200 - 37300
290/213 bei 1800
1,20 - 2,01



➔ DX490LC-5



49600 - 51300
385/283 bei 1800
1,73 - 3,60



➔ DX530LC-5



52100 - 53900
385/283 bei 1800
1,71 - 3,60

| DX340LC-5 | DX380LC-5 | DX420LC-5 | DX490LC-5 | DX530LC-5 |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 36200 - 37300 | 40200 - 41600 | 42600 - 44100 | 49600 - 51300 | 52100 - 53900 |
| 1,20 - 2,01 | 1,20 - 2,01 | 1,44 - 2,31 | 1,71 - 3,60 | 1,71 - 3,60 |
| 3,9 - 6,3 | 3,4 - 5,9 | 3,1 - 5,1 | 3,1 - 5,4 | 3,1 - 5,4 |
| Doosan DLo8P | Scania DC09 | Scania DC13 | Scania DC13 | Scania DC13 |
| 290/213 bei 1800 | 322/237 bei 1800 | 350/257 bei 1800 | 385/283 bei 1800 | 385/283 bei 1800 |
| 11170 | 11170 | 12125 | 12125 | 10735 |
| 7535 | 7460 | 7790 | 7790 | 6755 |
| 10315 | 10390 | 11050 | 11050 | 9630 |
| 11315 | 11280 | 12230 | 12230 | 11530 |
| 3000 - 3280 | 3000 - 3350 | 3000 - 3350 | 2990 - 3490 3340 - 3900 | 2990 - 3490 3340 - 3900 |
| 3080 | 3148 | 3154 | 3350 | 3350 |

Radlader



➔ DL200-5



➔ DL220-5



| | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Betriebsgewicht kg | | 11700 | 12420 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 144/106 bei 2200 | 162/119 bei 2100 |
| Schaufel- volumen (SAE) | m ³ | 2,0 | 2,2 |



➔ DL280-5



➔ DL300-5



| | |
|------------------|------------------|
| 15682 | 18825 |
| 174/128 bei 1800 | 275/202 bei 1800 |
| 2,8 | 3,2 |

➔ Radlader

| | Einheit | DL200-5 | DL200-TC5 | DL220-5 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 11700 | 11895 | 12420 |
| Schaufelvolumen (GP) | m ³ | 1,9 - 2,0 | 1,9 - 2,0 | 2,2 - 2,3 |
| Motor | - | Perkins 1204F | Perkins 1204F | Doosan DL06 |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 144/106 bei 2200 | 144/106 bei 2200 | 162/119 bei 2100 |
| Schaufelvolumen (SAE) | m ³ | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| Kipplast (gerade/voll eingeschlagen bei 40°) | kg | 9560/8445 | 8540/7540 | 9630/8505 |
| Max. Ausschütthöhe | mm | 3730 | 3810 | 3860 |
| Schaufeldrehpkt. | mm | 3730 | 3810 | 3860 |
| Ausbrechkraft | kN | 98 | 95 | 101 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 38 | 38 | 40 |
| Wenderadius über Schaufel | mm | 5795 | 5740 | 5950 |
| Reifen | - | 20,5 R25 | 20,5 R25 | 20,5 R25 |
| Länge | mm | 7135 | 7315 | 7445 |
| Breite | mm | 2530 | 2530 | 2460 |
| Höhe | mm | 3280 | 3280 | 3280 |



DL200TC-5/DL250TC-5



11895 & 14330
144/106 bei 2200
& 174/128 bei 2100

2,0 & 2,5



DL250-5



13660
174/128 bei 2100

2,5



DL350-5



19863
275/202 bei 1800
3,5



DL420-5



22790
350/257 bei 1800
4,2

| DL250-5 | DL250-TC5 | DL280-5 | DL300-5 | DL350-5 | DL420-5 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13660 | 14330 | 15682 | 18825 | 19863 | 22790 |
| 2,4 - 2,5 | 2,4 - 2,5 | 2,7 - 2,8 | 2,7 - 3,2 | 3,3 - 3,9 | 3,9 - 4,2 |
| Doosan DLo6 | Doosan DLo6 | Doosan DLo6 | Doosan DLo8 | Doosan DLo8 | Scania DC13 |
| 177/128 bei 2100 | 174/128 bei 2100 | 174/128 bei 1800 | 275/202 bei 1800 | 275/202 bei 1800 | 350/257 bei 1800 |
| 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
| 10885/9610 | 9285/8200 | 12449/10993 | 14996/13242 | 16039/14163 | 18400/16390 |
| 3858 | 3934 | 3940 | 3975 | 4170 | 4280 |
| 107 | 102 | 135 | 168 | 164 | 211 |
| 39 | 39 | 35,5 | 36,2 | 36,2 | 37 |
| 6045 | 6147 | 6115 | 6405 | 6615 | 6970 |
| 20,5 R25 | 20,5 R25 | 20,5 R25 | 23,5 R25 | 23,5 R25 | 26,5 R25 |
| 7470 | 7805 | 7800 | 8095 | 8320 | 9050 |
| 2640 | 2640 | 2570 | 2760 | 2750 | 2982 |
| 3280 | 3280 | 3310 | 3475 | 3475 | 3535 |

Radlader



➔ DL420CVT-5



➔ DL450-5



| | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 23185 | 25625 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 316/232 bei 1800 | 350/257 bei 1800 |
| Schaufel- volumen (SAE) | m ³ | 4,2 | 4,8 |



➔ DL550-5



➔ DL580-5



| | |
|------------------|------------------|
| 31699 | 35860 |
| 385/283 bei 1800 | 385/283 bei 1800 |
| 5,7 | 6,0 |

➔ Radlader

| | Einheit | DL420CVT-5 | DL450-5 | DL550-5 | DL580-5 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 23185 | 25625 | 31699 | 35860 |
| Schaufelvolumen (GP) | m ³ | 3,7 - 4,2 | 4,5 - 5,2 | 5,5 - 6,1 | 5,7 - 6,5 |
| Motor | - | Scania DC09 | Scania DC13 | Scania DC13 | Scania DC13 |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 316/232 bei 1800 | 350/257 bei 1800 | 385/283 bei 1800 | 385/283 bei 1800 |
| Schaufelvolumen (SAE) | m ³ | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 6,0 |
| Kipplast (gerade/voll eingeschlagen bei 40°) | kg | 18300/16155 | 20720/18310 | 25371/22383 | 29860/26390 |
| Max. Ausschütthöhe Schaufeldrehpkt. | mm | 4280 | 4500 | 4795 | 4780 |
| Ausbrechkraft | kN | 210 | 232 | 246 | 227 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 38,3 | 37 | 37 | 37 |
| Wenderadius über Schaufel | mm | 6955 | 7235 | 7615 | 7637 |
| Reifen | - | 26,5 R25 | 26,5 R25 | 29,5 R25 | 29,5 R25 |
| Länge | mm | 8720 | 9425 | 9906 | 10097 |
| Breite | mm | 2985 | 2982 | 3186 | 3186 |
| Höhe | mm | 3535 | 3583 | 3785 | 3785 |

Knickgelenkte Muldenkipper



➤ DA30



| | | |
|---|----------------|--------------|
| Maximale Nutzlast | kg | 28000 |
| Maximale Leistung (ISO 3046) | kW bei U/min | 276 bei 2100 |
| Muldenkapazität, gehäuft (ohne/mit Heckklappe) | m ³ | 16,8/17,8 |



➤ DA40



| | | |
|---|----------------|--------------|
| Maximale Nutzlast | kg | 40000 |
| Maximale Leistung (ISO 3046) | kW bei U/min | 368 bei 2100 |
| Muldenkapazität, gehäuft (ohne/mit Heckklappe) | m ³ | 24,4/26,0 |

➤ Knickgelenkte Muldenkipper

| | Einheit | DA30 | DA40 |
|--|-----------------|--|--|
| Geschwindigkeiten - Vorwärtsfahrt | km/h | 6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55 | 6 - 9 - 12 - 17 - 24 - 34 - 48 - 55 |
| Geschwindigkeiten - Rückwärtsfahrt | km/h | 6 - 8 - 11 - 16 | 6 - 9 - 12 - 17 |
| Motor | - | Scania DC9 | Scania DC13 |
| Leistung | kW bei U/min | 276 bei 2100 | 368 bei 2100 |
| Getriebemodell | - | ZF 8 EP320 | ZF 8 EP420 |
| Gewicht, leer, Vorderachse/Hinterachse | kg | 11900/9800 | 14200/15800 |
| Gewicht, beladen, Vorderachse/Hinterachse | kg | 15400/34300 | 21700/48300 |
| Nettogewicht | kg | 21700 | 30000 |
| Länge | mm | 9534 | 10590 |
| Breite | mm | 2967 | 3475 |
| Gesamthöhe | mm | 3560 | 3850 |

Anbaugeräte

➤ Kriegen Sie alles in den Griff!

Unser Sortiment an Doosan Löffeln, Schaufeln, Hydraulikhämmern, Schnellwechslern, Palettengabeln und noch mehr...

Für: Doosan Radlader, Kettenbagger und Mobilbagger



➤ Materialgreifer

| | Einheit | DX250WMH-5 |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 24900 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 4 - 20 |
| Motor | - | Doosan DLo6 |
| Leistung (SAE J1995) | PS/kW bei U/min | 176/129,4 bei 1900 |
| Max. Löffelbolzenhöhe | mm | 12000 |
| Max. Arbeitsbereich | mm | 10700 |
| Max. Arbeitstiefe | mm | 4700 |
| Min. Schwenkradius | mm | 2600 |
| Hubhöhe | mm | 2500 |



Spezielle Einsatzfälle

➤ Machen Sie noch mehr!

- 3 SLR- und 1 Semi-SLR-Maschine: Reichweiten von 15,4 bis 19,6 m
- Für die Modelle DX160LC-5 & DX180LC-5 sind 2 HT-Versionen (mit höher laufender Kette) erhältlich.

➤ SLR und Semi-SLR

| | Einheit | DX225LC-5 SLR | DX300LC-5 SLR | DX530LC-5 Semi-SLR | DX530LC-5 SLR |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 23900 | 33300 | 51100 | 51500 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,39 | 0,64 | 1,27 | 0,92 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 3,0 - 5,5 | 3,0 - 5,5 | 3,1 - 5,4 | 3,1 - 5,4 |
| Motor | - | Doosan DLo6P | Doosan DLo8P | Scania DC13 | Scania DC13 |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 169/124 bei 1800 | 275/202 bei 1800 | 385/283 bei 1800 | 385/283 bei 1800 |
| Grabreichweite | mm | 15380 | 17510 | 16060 | 19615 |
| Grabtiefe | mm | 11650 | 13780 | 11795 | 15125 |
| Grabhöhe | mm | 13075 | 14195 | 12755 | 14435 |
| Länge | mm | 12360 | 14320 | 14155 | 16195 |
| Breite | mm | 2990 | 3400 | 3340 - 3900 | 3340 - 3900 |
| Höhe | mm | 3275 | 3475 | 3910 | 4070 |



➤ High Track (mit höher laufender Kette)

| | Einheit | DX160LC-5 HT | DX180LC-5 HT |
|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 17100 | 19300 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,59 | 0,76 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2,8 - 4,7 | 3,1 - 5,1 |
| Motor | - | Perkins 1204F | Perkins 1204F |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 111/81,6 bei 2000 | 129/94,9 bei 2000 |
| Grabreichweite | mm | 8665 | 9190 |
| Grabtiefe | mm | 5850 | 5955 |
| Grabhöhe | mm | 9025 | 9325 |
| Länge | mm | 7650 | 8720 |
| Breite | mm | 3000 | 2800 |
| Höhe | mm | 3050 | 3070 |



Jetzt unter: products.doosanequipment.eu
www.doosanequipment.eu

The Doosan logo, consisting of the word "DOOSAN" in a bold, italicized, sans-serif font, set against a dark grey rectangular background.