

DOOSAN

Europa

Komplett- sortiment



KOMPAKTBAGGER



DX10Z

| | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 1200 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 10,1/7,4 bei 2000 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,025 |



DX27Z



DX35Z



DX62R-3

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2705 | 3499 | 6250 |
| | 21,0/15,4 bei 2400 | 24,8/18,2 bei 2200 | 60,3/44,3 bei 2100 |
| | 0,08 | 0,11 | 0,175 |

| | | DX10Z | DX17Z | DX19 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 1200 | 1700 | 1900 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,025 | 0,058 | 0,065 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2,1 - 3,1 | 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,0 |
| Motor | - | Kubota D722-EF15 | Kubota D722-EF11 | Kubota D722-EF11 |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 10,1/7,4 bei 2000 | 13,5/9,9 bei 2500 | 13,5/9,9 bei 2500 |
| Abgasnorm | - | Stufe V | Stufe V | Stufe V |
| Grabreichweite | mm | 3145 | 3971 | 4257 |
| Grabtiefe | mm | 1820 | 2249 | 2565 |
| Grabhöhe | mm | 2685 | 3378 | 3701 |
| Länge | mm | 2793 | 3450 | 3812 |
| Breite | mm | 1100 (710) | 1360 (980) | 1360 (980) |
| Höhe | mm | 2209 | 2297 | 2299 |



DX17Z



DX19

| | |
|-------------------|-------------------|
| 1700 | 1900 |
| 13,5/9,9 bei 2500 | 13,5/9,9 bei 2500 |
| 0,058 | 0,065 |



DX63-3



DX85R-3

| | |
|--------------------|--------------------|
| 6370 | 8600 |
| 60,3/44,3 bei 2100 | 60,3/44,3 bei 2100 |
| 0,175 | 0,28 |

| DX27Z | DX35Z | DX62R-3 | DX63-3 | DX85R-3 |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2705 | 3499 | 6250 | 6370 | 8600 |
| 0,08 | 0,11 | 0,175 | 0,175 | 0,28 |
| 2,5 - 4,3 | 2,6 - 4,7 | 2,6 - 4,7 | 2,6 - 4,7 | 2,7 - 4,7 |
| Kubota D1105-EF07 | Kubota D1703-M-DI-EF03 | Yanmar 4TNV98 | Yanmar 4TNV98 | Yanmar 4TNV98 |
| 21,0/15,4 bei 2400 | 24,8/18,2 bei 2200 | 60,3/44,3 bei 2100 | 60,3/44,3 bei 2100 | 60,3/44,3 bei 2100 |
| Stufe V | Stufe V | Stufe V | Stufe V | Stufe V |
| 4518 | 5230 | 6525 | 6355 | 7430 |
| 2547 | 3117 | 4115 | 4115 | 4725 |
| 4230 | 4804 | 6005 | 6005 | 6980 |
| 4325 | 4823 | 5670 | 5685 | 6265 |
| 1550 | 1750 | 1980 | 1980 | 2300 |
| 2438 | 2468 | 2550 | 2550 | 2640 |

MOBILBAGGER



DX57W-7

| | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 5800 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 57,8/42,5 bei 2400 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,175 |



DX165W-5

| |
|--------------------|
| 16120 - 17920 |
| 139/102,1 bei 2000 |
| 0,24 - 0,76 |



DX170W-5

| |
|--------------------|
| 16630 - 18700 |
| 139/102,1 bei 2000 |
| 0,32 - 0,90 |

| | | DX57W-7 | DX140W-5 | DX160W-5 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 5800 | 14450 - 16750 | 15040 - 17150 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,175 | 0,24 - 0,76 | 0,24 - 0,76 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 10 - 30 | 3,5 - 37 | 3,5 - 37 |
| Motor | - | Doosan D24 | Doosan DL6P | Doosan DL6P |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 57,8/42,5 bei 2400 | 139/102,2 bei 2000 | 139/102,2 bei 2000 |
| Abgasnorm | - | Stufe V | Stufe IV | Stufe IV |
| Grabreichweite | mm | 6110 | 7585 | 8670 |
| Grabtiefe | mm | 3496 | 4490 | 5455 |
| Grabhöhe | mm | 5980 | 8195 | 9565 |
| Länge | mm | 5896 | 7420 | 7975 |
| Breite | mm | 1947 | 2500 | 2500 |
| Höhe | mm | 3633 | 3052 | 3052 |



DX140W-5

14450 - 16750
139/102,2 bei 2000
0,24 - 0,76



DX160W-5

15040 - 17150
139/102,2 bei 2000
0,24 - 0,76



DX190W-5

19000 - 20500
176/129,4 bei 1900
0,38 - 0,93



DX210W-5

21390 - 21730
176/129,4 bei 1900
0,51 - 1,32

DX165W-5

16120 - 17920
0,24 - 0,76

3,5 - 37

Perkins 1204F

139/102,1
bei 2000

Stufe IV

8670

5455

9565

7934

2490

3102

DX170W-5

16630 - 18700
0,32 - 0,90

3,0 - 37

Doosan DLo6P

139/102,1
bei 2000

Stufe IV

8875

5315

9140

8219

2530

3075

DX190W-5

19000 - 20500
0,38 - 0,93

3,0 - 35

Doosan DLo6P

176/129,4
bei 1900

Stufe IV

9255

5725

9440

8750

2530

3134

DX210W-5

21390 - 21730
0,51 - 1,32

4,0 - 35

Doosan DLo6

176/129,4
bei 1900

Stufe IV

9980

6160

10140

9448

2530

3141

KETTENBAGGER



DX140LCR-5

| | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 15100 - 15500 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 117/85,9 bei 2000 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,24 - 0,76 |



DX225LC-5

| | |
|--|------------------|
| | 22100 - 23000 |
| | 169/124 bei 1800 |
| | 0,39 - 1,49 |



DX235LC-5

| | |
|--|------------------|
| | 22800 - 23700 |
| | 169/124 bei 1800 |
| | 0,51 - 1,32 |

| | | DX140LCR-5 | DX140LC-5 | DX180LC-5 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 15100 - 15500 | 14100 - 14600 | 18100 - 19400 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,24 - 0,76 | 0,24 - 0,76 | 0,38 - 0,93 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2,8 - 4,7 | 3,0 - 5,0 | 3,1 - 5,1 |
| Motor | - | Perkins 1204F | Perkins 1204F | Perkins 1204F |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 117/85,9 bei 2000 | 117/85,9 bei 2000 | 133/97,9 bei 2000 |
| Abgasnorm | - | Stufe IV | Stufe IV | Stufe IV |
| Grabreichweite | mm | 8285 | 8285 | 9190 |
| Grabtiefe | mm | 5485 | 5635 | 6110 |
| Grabhöhe | mm | 9265 | 8660 | 9170 |
| Länge | mm | 7360 | 7685 | 8770 |
| Breite | mm | 2590 | 2590 | 2540 - 2800 |
| Höhe | mm | 2835 | 2785 | 2925 |



DX140LC-5

14100 - 14600
117/85,9 bei 2000
0,24 - 0,76



DX180LC-5

18100 - 19400
133/97,9 bei 2000
0,38 - 0,93



DX235NLC-5

22400 - 22800
169/124 bei 1800
0,51 - 1,32



DX235LCR-5

24300 - 25200
176/129,4 bei 1900
0,51 - 1,32

DX225LC-5

22100 - 23000

0,39 - 1,49

3,0 - 5,5

Doosan DLo6P

169/124
bei 1800

Stufe IV

9880

6580

9555

9495

2990

2980

DX235LC-5

22800 - 23700

0,51 - 1,32

3,0 - 5,5

Doosan DLo6P

169/124
bei 1800

Stufe IV

9465

6080

9450

9505

2990

2985

DX235NLC-5

22400 - 22800

0,51 - 1,32

3,0 - 5,5

Doosan DLo6

169/124
bei 1800

Stufe IV

9465

6080

9450

9505

2990

2985

DX235LCR-5

24300 - 25200

0,51 - 1,32

3,2 - 5,8

Doosan DLo6

176/129,4
bei 1900

Stufe IV

9820

6670

10795

8975

2990

3080

KETTENBAGGER



DX255LC-5

| | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 25400 - 26500 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 176/129,4 bei 1900 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,51 - 1,49 |



DX380LC-7

| | | |
|--|--|--------------------|
| | | 40200 - 41800 |
| | | 326,5/240 bei 1800 |
| | | 1,25 - 2,32 |



DX420LC-7

| | | |
|--|--|--------------------|
| | | 43500 |
| | | 349,7/257 bei 1800 |
| | | 2,2 |

| | | DX255LC-5 | DX300LC-7 | DX350LC-7 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 25400 - 26500 | 30300 | 36000 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,51 - 1,49 | 0,80 - 1,75 | 2,0 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 3,1 - 5,3 | 3,0 - 5,5 | 3,5 - 5,7 |
| Motor | - | Doosan DLo6 | Doosan DLo8V | Doosan DLo8V |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 176/129,4 bei 1900 | 275/202 bei 1800 | 290/213 bei 1800 |
| Abgasnorm | - | Stufe IV | Stufe V | Stufe V |
| Grabreichweite | mm | 10175 | 10725 | 10980 |
| Grabtiefe | mm | 6810 | 7305 | 7540 |
| Grabhöhe | mm | 9705 | 10325 | 10325 |
| Länge | mm | 10080 | 10605 | 11350 |
| Breite | mm | 3000 - 3200 | 3000 - 3200 | 3000 - 3280 |
| Höhe | mm | 2995 | 3050 | 3390 |



DX300LC-7

30300
275/202 bei 1800
0,80 - 1,75



DX350LC-7

36000
290/213 bei 1800
2,0



DX490LC-7

49800 - 52200
400/294 bei 1800
1,71 - 3,15



DX530LC-7

52300 - 54800
400/294 bei 1800
1,71 - 3,28

DX380LC-7

DX420LC-7

DX490LC-7

DX530LC-7

40200 - 41800

43500

49800 - 52200

52300 - 54800

1,25 - 2,32

2,2

1,71 - 3,15

1,71 - 3,28

3,0 - 5,4

3,2 - 5,3

3,2 - 5,6

3,2 - 5,6

Scania DCO9

Scania DC13

Scania DC13

Scania DC13

326,5/240
bei 1800

349,7/257
bei 1800

400/294
bei 1800

400/294
bei 1800

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

11170

11430

12125

10735

7415

7635

7790

6755

10435

10615

11050

9630

11285

11740

12230

11530

3000 - 3350

3350

2990 - 3490
3340 - 3900

2990 - 3490
3340 - 3900

3415

3355

3350

3350

RADLADER



DL200-5

DL220-5

| | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 11840 | 12420 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 144/106 bei 2200 | 162/119 bei 2100 |
| Schaufelvolumen (SAE) | m ³ | 2,0 | 2,2 |



DL280-7



DL320-7

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 15562 | 19493 |
| | 192/141 bei 2000 | 275/202 bei 1800 |
| | 2,8 | 3,3 |

DL200-5

DL200-TC5

DL220-5

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 11840 | 11895 | 12420 |
| Schaufelvolumen (GP) | m ³ | 1,9 - 2,0 | 1,9 - 2,0 | 2,2 - 2,3 |
| Motor | - | Perkins 1204 | Perkins 1204 | Doosan DLo6 |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 144/106 bei 2200 | 144/106 bei 2200 | 162/119 bei 2100 |
| Abgasnorm | - | Stufe IV | Stufe IV | Stufe IV |
| Schaufelvolumen (SAE) | m ³ | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| Kipplast (gerade/voll eingeschlagen bei 40°) | kg | 9560/8445 | 8540/7540 | 9630/8505 |
| Max. Ausschütthöhe Schaufeldrehpkt. | mm | 3730 | 3810 | 3860 |
| Ausbrechkraft | kN | 98 | 95 | 101 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 38 | 38 | 40 |
| Wenderadius über Schaufel | mm | 5795 | 5740 | 5950 |
| Reifen | - | 20,5 R25 | 20,5 R25 | 20,5 R25 |
| Länge | mm | 7135 | 7315 | 7445 |
| Breite | mm | 2530 | 2530 | 2460 |
| Höhe | mm | 3280 | 3280 | 3280 |



DL200TC-5 & DL250TC-5

| |
|-------------------------------------|
| 11895 & 14330 |
| 144/106 bei 2200 & 174/128 bei 2100 |
| 2,0 & 2,5 |



DL250-5

| |
|------------------|
| 13660 |
| 174/128 bei 2100 |
| 2,5 |



DL380-7

| |
|------------------|
| 20269 |
| 275/202 bei 1800 |
| 3,7 |



DL420-7

| |
|------------------|
| 23419 |
| 350/257 bei 1800 |
| 4,3 |

DL250-5 DL250-TC5 DL280-7 DL320-7 DL380-7 DL420-7

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13660 | 14330 | 15562 | 19493 | 20269 | 23419 |
| 2,4 - 2,5 | 2,4 - 2,5 | 2,7 - 2,9 | 3,3 - 3,8 | 3,7 - 4,0 | 4,3 - 4,5 |
| Doosan DLo6 | Doosan DLo6 | Doosan DLo6 | Doosan DLo8 | Doosan DLo8 | Scania DC13 |
| 174/128 bei 2100 | 174/128 bei 2100 | 192/141 bei 2000 | 275/202 bei 1800 | 275/202 bei 1800 | 350/257 bei 1800 |
| Stufe IV | Stufe IV | Stufe V | Stufe V | Stufe V | Stufe V |
| 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,3 |
| 10885/9610 | 9285/8200 | 12247/10765 | 15948/14079 | 16248/14341 | 19351/17071 |
| 3858 | 3934 | 3934 | 4175 | 4175 | 4265 |
| 107 | 102 | 140 | 170 | 181 | 183 |
| 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6045 | 6147 | 6182 | 6748 | 6797 | 7065 |
| 20,5 R25 | 20,5 R25 | 20,5 R25 | 23,5 R25 | 23,5 R25 | 26,5 R25 |
| 7470 | 7805 | 7669 | 8530 | 8530 | 9138 |
| 2640 | 2640 | 2649/2550* | 2845 | 2845 | 2982 |
| 3280 | 3280 | 3360 | 3511 | 3511 | 3660 |

*schmale Felgen

RADLADER



DL420CVT-5

DL480-7

| | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 23185 | 26444 |
| Motorleistung | PS/kW bei U/min | 316/232 bei 1800 | 350/257 bei 1800 |
| Schaufelvolumen (SAE) | m ³ | 4,2 | 4,8 |



DL550-7

DL580-7

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 33209 | 34311 |
| | 385/283 bei 1800 | 400/294 bei 1800 |
| | 5,4 | 6,0 |

| | | DL420CVT-5 | DL480-7 | DL550-7 | DL580-7 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 23185 | 26444 | 33209 | 34311 |
| Schaufelvolumen (GP) | m ³ | 3,7 - 4,2 | 4,8 - 5,0 | 5,4 - 5,9 | 6,0 - 6,6 |
| Motor | - | Scania DC09 | Scania DC13 | Scania DC13 | Scania DC13 |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 316/232 bei 1800 | 350/257 bei 1800 | 385/283 bei 1800 | 400/294 bei 1800 |
| Abgasnorm | - | Stufe IV | Stufe V | Stufe V | Stufe V |
| Schaufelvolumen (SAE) | m ³ | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 |
| Kipplast (gerade/voll eingeschlagen bei 40°) | kg | 18300/16155 | 20717/18282 | 24830/21897 | 27355/24315 |
| Max. Ausschütthöhe Schaufeldrehpkt. | mm | 4280 | 4519 | 4806 | 4996 |
| Ausbrechkraft | kN | 210 | 224 | 230 | 264 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 38 | 40 | 40 | 40 |
| Wenderadius über Schaufel | mm | 6955 | 7352 | 7573 | 7596 |
| Reifen | - | 26,5 R25 | 26,5 R25 | 29,5 R25 | 29,5 R25 |
| Länge | mm | 8720 | 9454 | 9885 | 10059 |
| Breite | mm | 2985 | 3095 | 3289 | 3289 |
| Höhe | mm | 3535 | 3635 | 3863 | 3863 |

KNICKGELENKTE MULDENKIPPER



DA30

| | | |
|---|----------------|--------------|
| Maximale Nutzlast | kg | 28000 |
| Maximale Leistung (ISO 3046) | kW bei U/min | 276 bei 2100 |
| Muldenkapazität, gehäuft (ohne/mit Heckklappe) | m ³ | 16,8/17,8 |



DA45

| | | |
|--|--|--------------|
| | | 41000 |
| | | 368 bei 2100 |
| | | 24,6/26,1 |

| | | DA30 | DA45 |
|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Geschwindigkeiten - Vorwärtsfahrt | km/h | 6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55 | 5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55 |
| Geschwindigkeiten - Rückwärtsfahrt | km/h | 6 - 8 - 11 - 16 | 5 - 8 - 11 - 16 |
| Motor | - | Scania DC9 | Scania DC13 |
| Leistung | kW bei U/min | 276 bei 2100 | 368 bei 2100 |
| Abgasnorm | - | Stufe V | Stufe V |
| Getriebemodell | - | ZF 8 EP320 | ZF 8 EP420 |
| Gewicht, leer, Vorderachse/Hinterachse | kg | 12500/10600 | 14500/16000 |
| Gewicht, beladen, Vorderachse/Hinterachse | kg | 16700/37000 | 22500/55000 |
| Nettogewicht | kg | 23100 | 30500 |
| Länge | mm | 9534 | 10590 |
| Breite | mm | 2967 | 3475 |
| Gesamthöhe | mm | 3560 | 3850 |

ANBAUGERÄTE & SPEZIELLE EINSATZFÄLLE

KRIEGEN SIE ALLES IN DEN GRIFF!

Unser Sortiment an Doosan Löffeln, Schaufeln, Hydraulikhämmern, Schnellwechslern, Palettengabeln und noch mehr...

Für: Doosan Radlader, Kettenbagger und Mobilbagger



| | | DX230W MH-5 | DX250W MH-5 | DX225 MH-5 |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Materialgreifer | | | | |
| Betriebsgewicht | kg | 23700 | 24900 | 24860 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 4 - 9 - 20 | 4 - 9 - 20 | 3,0 - 5,5 |
| Motor | - | Doosan DLo6 | Doosan DLo6 | Doosan DLo6P |
| Leistung (SAE J1995) | PS/kW bei U/min | 176/129,4 bei 1800 (Stufe IV) | 176/129,4 bei 1900 (Stufe IV) | 169/124 bei 1800 (Stufe IV) |
| Max. Löffelbolzenhöhe | mm | 10045 | 10700 | 10600 |
| Max. Arbeitsbereich | mm | 4245 | 4700 | 5200 |
| Max. Arbeitstiefe | mm | 11380 | 12000 | 11700 |
| Min. Schwenkradius | mm | 2300 | 2600 | 2900 |
| Hubhöhe | mm | 2500 | 2500 | 2500 |

| | | DX235DM-5 HRD | DX235DM-5 Graben | DX530DM-5 HRD | DX530DM-5 Graben |
|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Abriss | | | | | |
| Betriebsgewicht | kg | 28500 | 26500 | 60500 | 56800 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 3,0 - 5,5 | 3,0 - 5,5 | 3,1 - 5,4 | 3,1 - 5,4 |
| Motor | - | Doosan DLo6P | | Scania DC13 | |
| Leistung (SAE J1995) | PS/kW bei U/min | 169/124 bei 1800 | 169/124 bei 1800 | 385/283 bei 1800 | 385/283 bei 1800 |
| Abgasnorm | - | Stufe IV | Stufe IV | Stufe IV | Stufe IV |
| Bolzenreichweite | mm | 12900 | 8170 | 16500 | 10300 |
| Bolzentiefe | mm | N/A | 4785 | N/A | 5965 |
| Bolzenhöhe | mm | 18070 | 8155 | 27500 | 9690 |
| Länge | mm | 11460 | 9590 | 18500 | 12230 |
| Breite | mm | 2545 | 2545 | 2990 | 2990 |
| Höhe | mm | 3055 | 3070 | 3360 | 3360 |



MACHEN SIE NOCH MEHR!

- 3 SLR- und 1 Semi-SLR-Maschine: Reichweiten von 15,4 bis 19,6 m
- Für die Modelle DX160LC-5 & DX180LC-5 sind 2 HT-Versionen (mit höher laufender Kette) erhältlich.

| SLR und Semi-SLR | | DX225LC-5 SLR | DX300LC-7 SLR | DX530LC-7 Semi-SLR | DX530LC-7 SLR |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 23900 | 33000 | 51900 | 52200 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,39 | 0,64 | 1,27 | 0,92 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 3,0 - 5,5 | 3,0 - 5,5 | 3,2 - 5,6 | 3,2 - 5,6 |
| Motor | - | Doosan DLo6P | Doosan DLo8V | Scania DC13 | Scania DC13 |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 169/124 bei 1800 | 275/202 bei 1800 | 400/294 bei 1800 | 400/294 bei 1800 |
| Abgasnorm | - | Stufe IV | Stufe V | Stufe V | Stufe V |
| Grabreichweite | mm | 15380 | 17510 | 16060 | 19615 |
| Grabtiefe | mm | 11650 | 13780 | 11795 | 15125 |
| Grabhöhe | mm | 13075 | 14195 | 12755 | 14435 |
| Länge | mm | 12360 | 14320 | 14155 | 16195 |
| Breite | mm | 2990 | 3400 | 3340 - 3900 | 3340 - 3900 |
| Höhe | mm | 3275 | 3475 | 3910 | 4070 |



High Track (mit höher laufender Kette) DX160LC-5 HT DX180LC-5 HT

| | | DX160LC-5 HT | DX180LC-5 HT |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Betriebsgewicht | kg | 17100 | 19300 |
| Löffelvolumen (SAE) | m ³ | 0,59 | 0,76 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2,8 - 4,7 | 3,1 - 5,1 |
| Motor | - | Perkins 1204F | Perkins 1204F |
| Leistung | PS/kW bei U/min | 111/81,6 bei 2000 | 129/94,9 bei 2000 |
| Abgasnorm | - | Stufe IV | Stufe IV |
| Grabreichweite | mm | 8665 | 9190 |
| Grabtiefe | mm | 5850 | 5955 |
| Grabhöhe | mm | 9025 | 9325 |
| Länge | mm | 7650 | 8720 |
| Breite | mm | 3000 | 2800 |
| Höhe | mm | 3050 | 3070 |

Powered by **Innovation**

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Daten für Ihr individuelles Doosan-Gerät können aufgrund von normalen Abweichungen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Bilder von Doosan-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.

